

## Шламовый насос Atlas Copco WEDA L 80 N

Шламовый насос Atlas Copco WEDA-L 80N с максимальным напором 27 метров и производительностью 2667 л/мин способен перекачивать шламы, которые содержат частицы диаметром до 25 мм.

Шламовые насосы Atlas Copco WEDA серии L имеют чрезвычайно прочное исполнение и наиболее широкий входной канал, что позволяет перекачивать с их помощью шламы, содержащие частицы большого размера. Данные модели отлично подойдут для применения в карьерах и при горной добыче.



### Технические характеристики

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Мах.напор, м:                                          | 27           |
| Производительность:                                    |              |
| л/мин:                                                 | 2667         |
| м³/ч:                                                  | 160          |
| Номинальная входная мощность, кВт:                     | 15           |
| Макс. потребляемая мощность, кВт:                      | 16.1         |
| Напряжение, В:                                         | 400          |
| Масса, кг:                                             | 310          |
| Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц, мм: | 25           |
| Выходной патрубок, мм/дюйм:                            | 100/4"       |
| Максимальная глубина погружения, м:                    | 20           |
| Габариты (ВхШхДиам),мм:                                | 1080x580x495 |

### Преимущества шламового насоса WEDA L 80 N

#### Улучшенные рабочие характеристики

Эффективное охлаждение двигателя за счёт подачи шлама по боковым каналам к верхнему напорному соединению улучшает рабочие характеристики насоса. Шламовые насосы серии WEDA-L способны перекачивать среды с твёрдыми частицами размером до 60 мм. □

#### Надёжность и устойчивость к коррозии

Стойкий к воздействиям подшипниковый узел рассчитан на большие нагрузки. Двойное механическое уплотнение на основе карбида кремния для тяжёлых условий эксплуатации. Хромированные

изнашиваемые компоненты. □

### **Безопасность и удобство эксплуатации**

Двигатель с классом изоляции H, термозащитой типа PTC и Klixon, сервис-фактором S1.

Высокоэффективный хромированный агитатор поднимает осевшие твёрдые частицы.

### **График рабочих характеристик насоса WEDA L80N**

### **Насосы WEDA Atlas Copco**

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>