

## Н 51 мм / 7.5-м, шланг

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Эффективный промышленный пылесос, который подходит для высокопроизводительных шлифовальных станков Husqvarna PG 820 RC, PG 820, PG 680 RC, PG 680, PG 530. Т 7500 идеально подходит для сложных материалов, таких как пыль и бетонная крошка, в самом широком спектре применений. Мощные двигатели эффективно создают поток воздуха для машин для шлифовки полов, а также для местных или центральных вытяжных систем, используемых в строительной отрасли. Обладает надежной фильтрующей системой с высокой эффективностью сбора и длительным сроком службы. Может обрабатывать большие количества мелкой пыли. Оснащен тремя проверенными и сертифицированными HEPA-фильтрами класса H13, обеспечивающими чистоту воздуха. Система Longorac обеспечивает простую замену мешка и предотвращает попадание собранной пыли в окружающую среду



### 3 этапа фильтрации:

**Этап 1:** Циклонная камера, удаляющая самые тяжелые фракции пыли.

**Этап 2:** Большой моющийся конический главный фильтр со встроенной системой очистки Jet Pulse.

**Этап 3:** Прошедшие проверку сертифицированные микрофильтры HEPA H13 улавливают 99.99% оставшихся в воздухе вдыхаемых фракций диоксида кремния (0,3 мКм)

### Технические характеристики

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Мощность, кВт:                              | 5.5      |
| Напряжение, В:                              | 400      |
| Макс. номинальный ток, А:                   | 9.8      |
| Напряжение питания:                         | 3-фазное |
| Расход воздуха, м3/ч:                       | 600      |
| Макс. разрежение, кПа:                      | 28       |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм:         | 76       |
| Площадь поверхности первичного фильтра, м2: | 2.9      |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Площадь поверхности фильтра НЕРА Н13, м2: | 5             |
| Число фильтров НЕРА Н13:                  | 2             |
| Класс:                                    | Н             |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:           | 1250х690х1780 |
| Масса, кг:                                | 206           |

## Комплектация

Один шланг D76 мм (10 м) Адаптер Camlock 76 - 50 мм Один шланг D50 мм (7.5 м) Переходник D50 мм  
Щетка для сбора пыли D50 мм, ширина 450 мм Один пакет Longorac

## Особенности

Легкая и эффективная очистка фильтра Предохранительный клапан, защищающий двигатель Мощный турбинный двигатель Большое входное отверстие со встроенным запорным клапаном. Позволяет временно выключать оборудование и предотвращает попадание собранной пыли в окружающую среду во время транспортировки Понятный мониторинг воздушного потока. Предупреждает оператора, когда фильтр нуждается в обслуживании Превосходная устойчивость и мобильность. Компактная конструкция, литые не оставляющие следов шины, поворотные колеса и сцепное устройство для крепления сепаратора обеспечивают превосходную мобильность и устойчивость Чистая и простая замена мешка

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>