

Мотопомпа Varisco JD 6-253 G10 FHT TRAILER

Насосы серии J производства VARISCO представляют собой самовсасывающие центробежные насосы с рабочим колесом открытого типа, способные перекачивать жидкости с содержанием твердых частиц большого диаметра за счет использования сменных компенсационных колец. Насосы имеют легко открывающиеся крышки для осмотра и механические уплотнения с внешней смазкой.

Самовсасывающий центробежный насос для сильнозагрязненных вод J6-253 G10.



Технические характеристики

Напор, м:	от 16 до 23
Поток, м.куб/час:	340
Мощность двигателя, л.с:	от 23 до 38
Размер напорного патрубка, мм:	150
Размер приточного патрубка, мм:	150
Размер частиц, мм:	45
Тип двигателя:	дизельный
Габариты Д x Ш x В, мм:	1760x1340x1440
Вес, кг:	710-740

Варианты исполнения

Модель	☐ ☐ Напор, м	☐ ☐ Поток, м ³ /час	☐ ☐ ☐ Двигатель	☐ ☐ Мощность, л. с.	☐ ☐ Ø частиц, мм
JD 6-253 G10 FVM06 TRAILER	23	340	VM 2105E2	27	45
JD 6-253 G10 FVM04 TRAILER	16	320	VM 2105E2	23	45

JD 6-253 G10 FZD35

TRAILER

23

340

Deutz D2011L03I 32

45

JD 6-253 G10 FHT

TRAILER

23

340

Hatz 3M41C 38

45

Открыть таблицу ☐ вариантов исполнения мотопомп Varisco. ☐

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Varisco JD 6-253 G10

Корпус насоса - чугун; Открытое рабочее колесо, позволяющее перекачивать воду с частицами диаметром до 76мм; Дизельный двигатель SUN 2105E2 с электростартером объемом 1992 см³ и мощностью 30л.с. фирмы VM (Италия); Смазываемое механическое уплотнение из карбида вольфрама; Две компенсационные пластины: одна спереди, другая сзади рабочего колеса; Двухколесная тележка с топливным баком 130л;

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА Varisco

10- тип механического уплотнения, установленного на манжете вала из нержавеющей стали.

Вращающееся и стационарное седло из карбида вольфрама. Прокладки из нитриловой резины, если отсутствует иной тип смазки. Манжетное уплотнение из нитриловой резины, устанавливаемое обратной стороной;

G - Конструкция полностью из чугуна, внутренняя арматура из нержавеющей стали, прокладки из нитриловой резины;

FVM - консольно-моноблочная сборка с двигателем VM;

TR - тележка для тяжелых условий эксплуатации

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____