

## MultiOne 9 Серия

### Погрузчик MultiOne серии 9

– это высокая грузоподъемность, скорость и тяговое усилие. Мини-погрузчики этих серий обеспечивают превосходную и непревзойденную производительность. Эти машины предлагают решения, которые никто другой не может предложить, с характеристиками и возможностями, намного превосходящими любые другие на рынке компактных мини-погрузчиков доступных сегодня. Девятая серия предлагает превосходное соотношение цены и качества для клиента, который ищет все преимущества компактного, но мощного пакета. Мини-погрузчики MultiOne поставляются по конкурентоспособной цене без ущерба для мощности и качества. Эти машины идеально подходят для более сложных работ, требующих высокой грузоподъемности и толкающего усилия.



### Особенности моделей погрузчиков MultiOne 9 серии

самая высокая производительность; наилучшее соотношение грузоподъемности и веса; мощный двигатель (Kohler) и моторы с прямым приводом; телескопическая стрела с высотой подъема до 3,21 м; усовершенствованный и современный дизайн рамы; скорость до 40 км/ч; гидросток - до 95 л/мин.

### Технические характеристики

|                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Модель MultiOne:             | 9.5             | 9.6             |
| Страна пр-ва:                | Италия          |                 |
| Двигатель:                   | □ Yanmar 4TNV88 | Kohler 1903 TCR |
| Мощность, л.с./кВт:          | 50/37           | 57/42.5         |
| Топливо:                     | дизель          | дизель          |
| Трансмиссия:                 | Гидростат. 4x4  | Гидростат. 4x4  |
| Скорость, км./ч.:            | 25              | 15-30           |
| Подача насоса, л./мин.:      | 85              | 95              |
| Количество насосов:          | 3               | 3               |
| Функции джойстика:           | 11 функций      | 11 функций      |
| Высота подъема, м:           | 3.21            | 3.21            |
| Опрокидывающая нагрузка, кг: | 2600            | 2600            |

|                                          |                 |               |
|------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Груз-ность прямостоящего погрузчика, кг: | 2080            | 2080          |
| Груз-ность при повернутом шарнире, кг:   | 1600            | 1600          |
| Отрывное усилие, кг:                     | 2200            | 2200          |
| Тяговое усилие, кгс:                     | 1950            | 1950          |
| Давление на грунт, кг/кв.м.:             | 843             | 858           |
| Радиус поворота □ внешн./внутр., мм:     | 1030/2550       | 1030/2550     |
| Размерность шин:                         | □ 31 × 15.50-15 | 31 × 15.50-15 |
| Вес, кг:                                 | 2025            | 2060          |
| Длина, мм:                               | 3200            | 3200          |
| Ширина, мм:                              | 1500            | 1500          |
| Высота, мм:                              | 2150            | 2150          |

## Функциональные особенности погрузчика MultiOne 9

Делитель крутящего момента: □ Он действует на все четыре колеса одновременно для достижения максимальной производительности. □ Сцепление даже на невозможных участках с грязью или снегом. Интегрированный задний вес: □ Встроенные противовесы используются для увеличения грузоподъемности машины. □ Они установлены внутри машины. 4WD: гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональный сервопривод. Радиально-поршневые гидромоторы с □ высоким крутящим моментом. DBS Динамическая блочная система: Это устройство, которое работает как дифференциал. □ В активном состоянии автомобиль при управлении не оставляет следов на земле. Гидравлический мультиконнектор: Это инновационная система сцепления для переднего навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. Система охлаждения гидравлического контура масла. Эргономичное сиденье: с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора. Джойстик с 11 функциями: □ позволяет легко управлять машиной. □ Многодисковый стояночный тормоз. 2 передних рабочих фары для освещения рабочей зоны. 2 скорости: □ Электрогидравлическое □ регулирование скорости. Графический ЖК-дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов). ROPS (система защиты от опрокидывания) - это система или конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием или опрокидыванием машины. □

## Габариты погрузчика MultiOne 9

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>