


Шинозащитная цепь X20 Royalrock

Шинозащитная цепь X20 Royalrock для больших погрузчиков эксплуатационной массой 50-100 тонн. Применяется для защиты шин на колёсах большого размера при таких работах как работа с гранитом, базальтом, железными, медными, хромовыми рудами, золотом. Шинозащитные цепи изготавливаются из высококачественных стальных сплавов произведённых в ЕС, легированных хромом, марганцем и молибденом и обеспечивающих высокую износостойкость при значительной гибкости. Завод VERIGA имеет собственное производство соединительных звеньев, выполняемое не методом горячей формовки, а исключительно методомковки в кузнечном цехе оборудованном 600, 800 и 1000-тонными гидро-пневматическими кузнечными молотами.



Технические характеристики

Эксплуатационная масса:	50-100 т
Размеры звена (ШхВхД):	36х70х110□мм
Мощность двигателя:	403-607 кВт
□Размеры шин:	□35/65-33 – 40/65-39 – 45/65-45
Система:	из 4х звеньев, кованное звено соединено со сварным кольцом□
Размер ячеек D:	90 мм
Вес:	1300 г/звено
Износ:	320□г/звено□
Кольцо:	
d1:	20 мм
d2:	72 мм
поперечное сечение кольца:	314 мм ²
Материал звена Cr-Mo:	Легированная сталь со специальной термообработкой□
Материал кольца Cr-Mn-Mo:	Легированная сталь со специальной термообработкой
Глубина закалки кольца:	1,2 мм

Рабочие зоны:

☐ Работа с гранитом, базальтом, железными, медными, хромовыми рудами, золотом

Элементы цепи и размеры

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>