

## Погружной насос WEDA D80N 400В под шланг 6", пл. пуск

Погружной дренажный насос Atlas Copco WEDA-D 80 с трехфазным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором и встроенным контактором мощностью 20 кВт для перекачивания большого объема загрязненных жидкостей. Поставляются два варианта данного насоса: со средним напором (40 метра в высоту), но высокой производительностью (6000 литров перекаченной жидкости в минуту) и высоким напором (65 метров в высоту), но средней производительностью (2500 литров перекаченной воды в минуту). Чаще всего данный насос используется для работ по осушению, строительству и обслуживанию дамб, плотин, шлюзов, ГЭС, водосбросов и т.л



### Технические характеристики

|                                                        |                  |                 |
|--------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Модель:                                                | WEDA 80N 3 ф     | WEDA 80H 3 ф    |
| Мах.напор, м:                                          | 40               | 65              |
| <b>Производительность:</b>                             |                  |                 |
| л/мин:                                                 | 6000             | 2500            |
| м³/ч:                                                  | 360              | 150             |
| Номинальная входная мощность, кВт:                     | 20               | 20              |
| Макс. потребляемая мощность, кВт:                      | 22               | 22              |
| Напряжение, В:                                         | 400              | 400             |
| Масса, кг:                                             | 180              | 180             |
| Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц, мм: | 12               | 12              |
| Выходной патрубок, мм/дюйм:                            | 150/6"(4 опция)" | 100/4"(6 опция) |
| Максимальная глубина погружения, м:                    | 20               | 20              |
| Габариты (ВхШхДиам),мм:                                | 980x690x530      | 980x690x530     |

### График рабочих характеристик насоса WEDA-D 80N и 80H

## Условия эксплуатации погружного насоса WEDA D 80

Перекачивание жидкостей с примесью в тяжелых условиях. Максимальная глубина погружения насоса в воду 20 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40 °С. Максимальная плотность перекачиваемой жидкости 1,100 кг/м³. pH перекачиваемой жидкости 5-8.

## Преимущества погружного насоса WEDA D 80

Надежная конструкция. Малый вес и удобство эксплуатации. Износостойкая рабочая камера из хромосодержащей стали и резины. Регулируемые изнашивающиеся детали. Полный набор уплотнений для легкого и быстрого обслуживания. Встроенный контактор для DOL запуска. Простая установка.

## Опции погружного насоса WEDA D 70

Поплавковый выключатель. Автоматический контроль уровня NVB. Цинковое покрытие. Экопсидное покрытие. Встроенный пускатель Y/D.

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>