

Коленчатый подъемник JLG 340 AJ

Коленчатый дизельный подъемник JLG 340AJ с дизельным двигателем обладает всеми необходимыми функциями. Надежная конструкция и проверенные системы подъемника гарантируют простоту обслуживания и эффективное управление парком.



Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 340 AJ:

Рабочая высота, м:	12.33
Высота платформы, м:	10.33
Грузоподъемность, кг:	230
Тип питания:	дизель
Длина, м:	5.52
Ширина, м:	1.93
Высота в сложенном состоянии, м:	2
Вес, кг:	4400
Производство:	Китай
Емкость - Гидравлическая емкость, л:	75
Емкость топливного бака, л:	49
Двигатель:	Kubota D1105 18.5 кВт/ 24.8 л.с.

Эксплуатационные характеристики:

Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч:	5
Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом:	45 %
Радиус поворота – Снаружи, м:	3.96

Размерные и габаритные данные:

Дорожный просвет, м:	0.24
Размеры платформы А, м:	0.76
Размеры платформы В, м:	1.52

Радиус поворота задней части платформы, м:	0.05
Высота вертикального подъема с отвесным опусканием, м:	5.17
Рабочий вылет стрелы, м:	6.71

Преимущества коленчатого подъемника JLG 340 AJ

Экономичный вариант решения задач на средних высотах. □ Лучшая проходимость в классе. Высокая экологичность за счет низкого расхода топлива и меньшего количества соединений с возможным возникновением течи. Прочные стальные крышки для □ защиты двигателя □ мощностью 19,4 кВт, спроектированы □ по принципу "крыло чайки". Габаритные размеры позволяют одновременную □ транспортировку 3 подъемников на стандартном полуприцепе длиной 12 м. Хороший Коленчатый подъемник с дизельным двигателем начального уровня с минимальной массой в своем классе.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>