

## Телескопический погрузчик Weideman T6027

Компактные телескопические погрузчики компании Weidemann T6027 уникальным образом сочетают в себе высоту хода, ширину и мощность. Благодаря полному приводу и полноприводной системе управления они обладают абсолютной устойчивостью, а также прекрасным оснащением для выполнения различных работ. Тот, кто работает с телескопическим погрузчиком компании Weidemann, будет просто не в силах от него отказаться.



## Технические характеристики Weideman T6027

Данные транспортного средства □

Мост □ PAL 1720

Рабочее место водителя □ Кабина

Скорость движения □ 0 - 20 (30) км/ч

Передачи □ 3

Объем бака □ 100 л

Гидравлическое масло □ 75 л

Поворот управляемых колес (макс.) □ 2x38 °

Гидравлическая система □

Гидравлическая система привода - Рабочее давление □ 450 бар

Рабочая гидравлика - Производительность □ 90 л/мин

Рабочая гидравлика - Рабочее давление □ 245 бар

Привод □

Тип привода □ гидростатический

Приводной механизм □ карданного вала

Шумовые характеристики □

Усредненный уровень акустической мощности LwA □ 103 дБ(А)

Гарантированный уровень акустической мощности LwA □ 104 дБ(А)

Заданный уровень звука LpA □ 80 дБ(А)

Электрическая установка □

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Рабочее напряжение□                        | 12 V     |
| Генератор□                                 | 80 A     |
| Вес□                                       |          |
| Рабочий вес (в стандартной комплектации) □ | 5225 кг  |
| Полезная нагрузка (макс.)□                 | 2.700 кг |

## Характеристика двигателя Weideman T6027

Данные двигателя□ Standard

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Производитель□                 | Kohler                |
| Марка двигателя□               | KDI 2504 TCR          |
| Цилиндр□                       | 4                     |
| Мощность двигателя (макс.)□    | 55,4 (75) кВт (л. с.) |
| При (макс.)□                   | 2600 об./мин.         |
| Объем□                         | 2200 см³              |
| Охлаждение□                    | Вода                  |
| Уровень нормы токсичности ОГ □ | Ⅴ□                    |
| Дополнительная очистка ОГ□     | DPF / DOC             |

## Особенности Weidemann

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4x4                            | Благодаря полноприводной системе управления и цельной раме телескопические погрузчики Weidemann обладают высокой маневренностью отличной устойчивостью. Низкий центр тяжести машины дополнительно способствует устойчивости.                                                                                                                                                                                                   |
| Система ассистент для водителя | Система vls (Vertical Lift System) обеспечивает плавный режим работы и благодаря частично автоматизированному телескопическому движению подходит для работ в сложных условиях. Практически вертикальное движение подъема и опускания повышает устойчивость машины. Система vls наилучшим образом зарекомендовала себя в сфере сельского хозяйства – наша инновация была неоднократно удостоена различных международных наград. |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прочная телескопическая стрела | Телескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию и расположена в центре машины, благодаря чему обеспечивается лишь незначительный перекося рамы. Параллельное движение обеспечивается гидравлически. Скользящие части в рабочем цилиндре телескопической стрелы не нуждаются в обслуживании. Все основные гидролинии оптимально защищены от внешнего воздействия. |
|                                | Компактные телескопические погрузчики Weidemann обеспечивают поразительную высоту подъема и обладают одновременно максимальной устойчивостью и компактными размерами.                                                                                                                                                                                                          |
| Тяговое усилие                 | Привод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность.                                                                                                                                        |
| Блокировка                     | 100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин.                                                                                                                                                                              |
| Вал отбора мощности            | Опционально телескопические погрузчики Weidemann могут оснащаться сзади валом отбора мощности и трехточечным задним креплением. Эти опции в сочетании с соответствующей задней гидравликой позволяют использовать заднее навесное оборудование. Это делает Вашу машину еще более универсальной.                                                                                |

## Преимущества телескопических погрузчиков Weidemann T6027

### Полноприводная система управления

Благодаря полноприводной системе управления и цельной раме телескопические погрузчики Weidemann обладают высокой маневренностью отличной устойчивостью. Низкий центр тяжести машины дополнительно способствует устойчивости. □□□□□

## Система-ассистент

Система vls (Vertical Lift System) □ обеспечивает плавный режим работы и благодаря частично автоматизированному телескопическому движению подходит для работ в сложных условиях. Практически вертикальное движение подъема и опускания повышает устойчивость □ машины. Система vls наилучшим образом зарекомендовала себя в сфере сельского хозяйства – наша инновация была неоднократно удостоена различных международных наград.

## Прочная телескопическая стрела

Телескопическая стрела имеет прочную и стабильную конструкцию и расположена в центре машины, благодаря чему обеспечивается лишь незначительный перекося рамы. Параллельное движение обеспечивается гидравлически. Скользящие части в рабочем цилиндре телескопической стрелы не нуждаются в обслуживании. Все основные гидролинии оптимально защищены от внешнего воздействия. Компактные телескопические погрузчики Weidemann обеспечивают поразительную высоту подъема и обладают одновременно максимальной устойчивостью и компактными размерами.

□

□

## Ось планетарных шестерен

Привод с помощью оси планетарных шестерен увеличивает крутящий момент на колесе и оптимизирует тяговое усилие. Благодаря оптимальному соотношению тягового усилия и мощности машины обеспечивается гибкость при работе и экономичность.

## Блокировка дифференциала

100-процентная подключаемая блокировка дифференциала в случае необходимости обеспечивает максимальное тяговое усилие, а в выключенном состоянии при нормальном режиме движения снижает износ шин.

## Вал отбора



Опционально телескопические погрузчики Weidemann могут оснащаться сзади валом ☐ отбора мощности и трехточечным задним креплением. Эти опции в сочетании с соответствующей задней гидравликой позволяют использовать заднее навесное оборудование. Это делает Вашу машину еще более универсальной.

## Срок поставки

## Стоимость с НДС

## Дополнительная информация

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>