

Электрический погрузчик Weidemann 9080e

Фронтальный электрический погрузчик Weidemann 9080e разработан для перегрузки особенно тяжелого материала, которая постоянно требуется, например, на крупных предприятиях и для биогазовых установок, в силосном хранилище или при наличии большого количества рулонов. Машины этого размерного класса хорошо проявляют себя также в таких сферах, как вторичная переработка, промышленные предприятия и коммунальное хозяйство. Благодаря применению новейшей технологии двигателя (сертификат уровней IV и V) Вы сможете работать эффективно и справляться с вызовами будущего.



Технические характеристики Weidemann 9080e

Данные транспортного средства□

Модель PA1900

Рабочее место водителя ☐ Кабина

Скорость движения □ 0–20 (30/40) км/ч

Передачи □ 3

Объем бака 140 л

Гидравлическое масло □ 125 л

Гидравлическая система

Рабочая гидравлика - Производительность□(опция) 150 (180) л/мин

Рабочая гидравлика - Рабочее давление 250 бар

Привод $\square$ [illegible]

Приводной механизм □ карданного вала

Электрическая установка ☐

Рабочее напряжение□ 12 V

Генератор□(опция)	120 (150) А
-------------------	-------------

Bec ☐

Рабочий вес (в стандартной комплектации) □ 10722 кг

Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина расположена прямо□	5290 кг
Опрокидывающие нагрузки на ковш - машина повернута□	4652 кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина расположена прямо□	4624 кг
Опрокидывающие нагрузки на вилочный захват для поддонов - машина повернута□	4071 кг

Характеристика двигателей

- Электрическая установка□
- Рабочее напряжение□12 V
- Генератор□(опция) 120 (150) A

Особенности Weidemann 9080e

□

Мощная коробка передач

Привод Power Drive 370 (PD 370) представляет собой бесступенчатую гидростатическую коробку передач, которая достигает более высоких значений тягового усилия и скорости движения, чем ее предшественницы, сохраняя при этом все преимущества разработанных ранее приводов ходовой части в отношении компактности, энергоэффективности и удобства управления. Благодаря Power Drive 370 можно двигаться со скоростью до 40 км/ч без переключения передач. Это обеспечивает комфорт, так как отсутствуют разрывы тягового усилия и толчки вследствие переключения.

□□□□□□□□□□□□□□□□

Круговой обзор

Полностью остекленная кабина отличается просторностью, а также особенно большим пространством над головой и свободой движений. Это обеспечивает прекрасный обзор навесных орудий, непосредственно рабочей зоны и всего окружения машины. При этом кабина, безусловно, соответствует требованиям действующей европейской Директивы по машинному оборудованию (2006/42/ЕС) в отношении стандартов безопасности ROPS и FOPS. Также возможно получение допуска согласно директиве ЕС, регламентирующей требования к тракторам.

Неограниченная мощь

Машины 90-й серии отличаются прочной конструкцией, очень хорошей устойчивостью и отличной производительностью – новый уровень опрокидывающей нагрузки, тягового и подъемного усилий.

Шарнирное сочленение и качающаяся ось сзади

Ввиду своего размера и веса машины 90-й серии оснащены шарнирным сочленением и качающейся осью сзади, за счет чего обеспечиваются оптимальная маневренность и тяговое усилие. Большой угол поворота достигает 40° , радиус разворота (шины) составляет 4,99 м, а внутренний радиус равен 2,45 м.

В стандартном исполнении установлена буксирная муфта. В качестве опции предлагается автоматическая сцепка. Дополнительно в сочетании с регулируемым по высоте кронштейном сцепного устройства доступны следующие варианты сцепных устройств: автоматическая сцепка, тягово-сцепное устройство с шаровой головкой K50 (прицеп легкового автомобиля), тягово-сцепное устройство с шаровой головкой K80, Piton Fix, а также CUNA D3. Для безопасного перемещения прицепных грузов предусмотрен как двухпроводной пневматический тормоз, так и гидравлический тормоз прицепа.

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>