

## Двигатель Deutz D 914

Бурильный станок Epiroc с верхним ударником **Mustang 9-F1** предназначен для бурения с поверхности под свайные опоры. Станок для укрепления грунта в труднодоступных ограниченных местах использует армированные сваи малого диаметра (микросваи) и самонарезные анкера **MAI SDA**. Это установка среднего размера, оснащенная верхним ударником. Оптимальным выбором для вертикального бурения будет манипулятор **9-F1** имеющий вид фиксированной колонны.



## Буровая установка Atlas Copco (Epiroc) Mustang 9-F1

Дополнительно в комплектацию, для повышения гибкости установки, включен роторный гидравлический стол (9-F3D); Возможно бурение многозабойным методом: шнековое, ротационное или с отбором керна; Бурение и обсадка свайных опор проводится методом Symmetrix или Elemex; Установка установлена на гусеничный ход, надежна и проста в обслуживании.

## Технические характеристики

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Тип двигателя:         | Deutz D914 L05 2V |
| Размер держателя труб: | 360 мм            |
| Макс. скорость:        | 153 об/мин        |
| Роторный привод:       | RH130             |
| Крутящий момент:       | 13000 Нм          |
| Грузоподъемность:      | 91 кН             |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_