

Компрессорное масло ADDINOL VERDICHTERÖL VDL 68S (205 л)

Компрессорное масло ADDINOL Verdichteröl VDL 68 S состоит из синтетических масел (на основе полиальфаолефинов) и комбинации высококачественных присадок, обеспечивающих улучшенную антиокислительную стабильность, антикоррозионную и противоизносную защиту.

Диапазон температур применения: от -40 °C до +120 °C

Спецификация:

DIN EN ISO 3448

DIN 51506 (VDL)

ATMOS Chrast (VDL)

ISO 6743-3 (DAJ)

Вязкость:

ISO VG 68



Область применения Addinol VDL 68S

Предназначены для воздушных компрессоров различной конструкции, в которых конечная температура сжатия достигает 220 °C. Благодаря специальному комплексу активных веществ возможно применение в винтовых компрессорах и ротационных пластинчатых компрессорах.

Свойства Addinol VDL68S

Высокая несущая способность. Великолепная термическая стабильность. Очень хорошая стойкость к окислению. Превосходные низкотемпературные свойства. Незначительная склонность к испарению. Высокий индекс вязкости. Превосходная антикоррозионная защита.

Преимущества Addinol VDL68S

Надежная защита от износа. Предотвращение образования коксовых отложений и осадка. Продление срока службы масла – снижение эксплуатационных расходов. Возможность применения при низких температурах. Уменьшение расхода масла. Незначительное изменение вязкости масла при меняющихся температурах. Защита от коррозии и ржавчины даже при неблагоприятных условиях эксплуатации.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>