

Гидробур RAY REA 2000

Гидробур малой серии в линейке RAY предназначен для малых одно-двух тонных экскаваторов и погрузчиков. Он справится с бурением отверстий в грунте под дорожные знаки, столбы ограждений, а также при посадке деревьев и кустов. Поток гидравлической жидкости в системе носителя должен составлять от 23 до 53 литров в минуту. Мощность вращателя составит 1870 Нм при рабочем давлении 205 бар.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	1-2,5
Крутящий момент, Нм:	1871
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	23-53
Рекомендуемое давление, бар:	205
Выходной вал, мм круг:	65
Длина гидровращателя, мм:	595
Диаметр гидровращателя, мм:	200
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	54
Длина стандартных шнеков, мм:	1200
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	100-400

Комплектация RAY REA 2000

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.; Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

Опции гидробура RAY

Комплектация гидробура полным комплектом для выполнения работ по бурению:
адаптер для крепления гидробура на экскаваторе, погрузчике или КМУ; удлинитель - вставка между гидробуром и шнеком; шнек или шнекобур; забурник под грунты различных категорий; зубья или резцы;

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>