

Навесная дорожная фреза Simex PL 1000.25

Навесная фреза Simex PL 1000.25 с шириной фрезерования 1000 мм предназначены для снятия слоя асфальтного или железо-бетонного покрытия глубиной до 250 мм.

Навесная дорожная фреза Simex PL 1000.25 может быть установлена мини погрузчик с мощной гидравликой 200 литров в минуту, представленный на российском рынке – Wecan, JCB, Bobcat, New Holland, Lonking, Volvo, Komatsu, Sunward, Caterpillar, SANY.

Ямочный ремонт навесной фрезой, удаление старой дорожной разметки, выпиливание продольной выемки при стыковке ново уложенной асфальтобетонной смеси и старой, фрезерование небольших участков для последующей укладки нового асфальтного покрытия – Simex.



Технические характеристики

Рабочая ширина:	1000 мм
Рабочая глубина:	0-250 мм
Вес оборудования:	1650-1810 кг
Скорость потока:	95-200 л/мин
Макс. давление:	350 -180 бар
Боковой сдвиг:	гидравлика

Преимущества навесных дорожных фрез Simex

Прямое подключение гидромотора к фрезеровочному барабану обеспечивает наивысшую техническую эффективность и уменьшает излишний нагрев гидравлического масла. Система саморегулирования глубины фрезерования упрощает и ускоряет проведение работ по фрезерованию. Благодаря этому оператор минипогрузчика или трактора может не волноваться за регулировку глубины выемки, которому зачастую мешает плохой обзор из кабины машины. Настройка глубины фрезерования и поперечного уклона независимое по двум сторонам ручное, либо гидравлическое. Боковые полозья плотно прилегают к поверхности и не дают раздробленному материалу разлетаться во все стороны. Благодаря запатентованному приводу фреза работает максимально стабильно без дёрганий и вибрации.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>