

Швонарезчик бензиновый HUSQVARNA FS 400 LV

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Компактный и мощный бензиновый резчик Husqvarna FS 400 LV для работ небольшого или среднего объема. Удобен в эксплуатации, позволяет осуществлять как правостороннюю, так и левостороннюю резку. Благодаря запатентованному креплению двигателя, диска и кожуха у резчика заметно снижена вибрация и износ деталей, а также увеличена производительность.



Технические характеристики

Способ перемещения:	Толкание
Максимальный диаметр режущего диска в данной комплектации, мм:	450
Максимальная глубина резания в данной комплектации, мм:	162
Посадочное отверстие, мм:	25,4
Тип двигателя:	4-х тактный бензиновый
Изготовитель двигателя:	Honda
Объем двигателя, см ³ :	389
Мощность двигателя, кВт:	8,7
Мощность двигателя, л.с.:	11,8
Рабочие обороты двигателя, об./мин:	3600
Число цилиндров:	1
Диаметр цилиндра, мм:	88
Ход поршня, мм:	64
Охлаждение двигателя:	Воздушное
Воздушный фильтр:	Сухой циклонный сдвоенный
Емкость топливного бака, л:	6,1
Режущий инструмент входящий в комплект поставки:	Не входит в комплект
Тип защитного кожуха режущего диска:	На болтах
Контроль глубины режущего диска:	Маховичок

Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	89
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	108
Уровень вибраций рукоятки, м/с ² :	3,5
Размеры (ДхШхВ), мм:	1150 x 590 x 940
Масса (без упаковки), кг:	99
Масса в упаковке, кг:	125
Регулируемая рукоятка:	+
Поликлиновый ремень (лучшая подача мощности, большой срок службы):	+

Особенности Husqvarna FS 400 LV

Прочный и эргономичный резчик, компактный и простой в транспортировке. Пневмопружина из механизма подъема и опускания диска дополнена усилителем. Запатентованное крепление двигателя, режущего диска и кожуха обеспечивает снижение вибрации при работе, снижает шум и износ, увеличивает производительность работы. Вал режущего диска с системой IntelliSeal рассчитан на 250 часов работы без ТО и не требует ежедневной смазки подшипников. Рукоятки машины могут регулироваться, что позволяет оператору быть ближе к режущей кромке и контролировать точность линии реза. Глубина резания отображается на соответствующем индикаторе. Усиленная подъемная рама. Водяной бак 25 литров из ударопрочного пластика с быстросоединяемым подключением шланга входит в комплект, дополнительных инструментов для подключения не требуется. Поликлиновые ремни наилучшим образом передают мощность. Ручка маховика складывается для избежания возможных повреждений при транспортировке. Возможна как правосторонняя, так и левосторонняя резка.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____