

Швонарезчик бензиновый HUSQVARNA FS 413

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Универсальный эргономичный швонарезчик, удобен и прост в применении, для работ среднего и малого объема. Благодаря подпружиненной винтовой подаче усилие, необходимое для зарезания диска в материал и для его подъема, заметно снижается. Пониженная вибрация и износ деталей, а также увеличенная производительность, благодаря специальному запатентованному креплению двигателя, диска и кожуха.



Технические характеристики

Способ перемещения:	Толкание
Максимальный диаметр режущего диска в данной комплектации, мм:	500
Максимальная глубина резания в данной комплектации, мм:	189
Посадочное отверстие, мм:	25,4
Тип двигателя:	4-х тактный бензиновый
Изготовитель двигателя:	Honda
Объем двигателя, см ³ :	389
Мощность двигателя, кВт:	8,7
Мощность двигателя, л.с.:	11,8
Рабочие обороты двигателя, об./мин:	3600
Число цилиндров:	1
Диаметр цилиндра, мм:	88
Ход поршня, мм:	64
Охлаждение двигателя:	Воздушное
Воздушный фильтр:	Сухой циклонный сдвоенный
Емкость топливного бака, л:	6,1
Режущий инструмент входящий в комплект поставки:	Не входит в комплект
Тип защитного кожуха режущего диска:	Надвижной

Контроль глубины режущего диска:	Маховичок
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	87
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	104
Уровень вибраций рукоятки, м/с ² :	2,9
Размеры (ДхШхВ), мм:	1550 x 655 x 1200
Масса (без упаковки), кг:	163
Масса в упаковке, кг:	178
Регулируемая рукоятка:	+
Поликлиновый ремень (лучшая подача мощности, большой срок службы):	+

Особенности Husqvarna FS 413

Прочный и эргономичный резчик, компактный и простой в транспортировке. Пневмопружина из механизма подъема и опускания диска дополнена усилителем. Система винтовой подачи подпружинена, что облегчает прикладываемое усилие при зарезании режущего диска в материал и при его подъеме. Запатентованное крепление двигателя, режущего диска и кожуха обеспечивает снижение вибрации при работе, снижает шум и износ, увеличивает производительность работы. Вал режущего диска с системой IntelliSeal рассчитан на 500 часов работы без ТО и не требует ежедневной смазки подшипников. Рукоятки машины могут регулироваться, что позволяет оператору быть ближе к режущей кромке и контролировать точность линии реза. Глубина резания отображается на соответствующем индикаторе. Усиленная подъемная рама. Поликлиновые ремни наилучшим образом передают мощность.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>