

Алмазный диск для резчиков S1445 450-25,4 HUSQVARNA

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства

Алмазные диски для резки бетона любой степени твердости, железобетона, кирпича и пеноблоков с высокой производительностью. Технология Diagrip2 распределяет алмазы в сегменте диска особым образом, обеспечивая высокую скорость резки и максимальный ресурс. Два посадочным размера - 20 мм и 25,4 мм - благодаря системе посадки Easy-fit.



Технические характеристики

Тип:	Влажный / Сухой
Диаметр режущего диска, мм:	350 / 400 / 450 / 500 / 600
Посадочное отверстие, мм:	25,4 / 20 Easy-fit
Форма сегмента (режущей поверхности):	Двойной слот
Количество сегментов:	24 / 27 / 30 / 34 / 36
Высота сегмента, мм:	12
База сегмента, мм:	2
Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм:	10
Технология Diagrip2™ - оптимальное распределение алмазов в сегменте (высокая производительность, большой ресурс, плавная резка, низкая себестоимость реза):	+
Применение (оценка по пятибалльной шкале):	
Углеродистая сталь, железнодорожный рельс, кованное железо:	—
Листовая сталь, алюминий, чугун:	—
Керамогранит, керамическая плитка:	—
Гранит:	—
Мрамор:	—
Железобетон:	5

Бетон твердый:	5
Бетон средний:	5
Бетон мягкий:	4
Кирпич, пеноблоки:	4
Абразивные материалы:	—
Асфальт:	—

Особенности

Высокая производительность благодаря технологии Diagrip2, благодаря которой алмазы в сегментах распределены особым образом для наилучших характеристик диска. Высокая скорость резки при малой вибрации - удобство использования как на ручных резчиках, так и на небольших нарезчиках швов. Благодаря системе универсальной посадки Easy-fit диски могут работать как с посадочным размером 20 мм, так и с 25,4 мм.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>