

Виброколесо фронтальное с опциями Simex CT 2.8

Уплотнительное виброколесо Simex предназначено для уплотнение материалов на дне и на поверхности траншей в пределах тротуарной зоны и труднодоступных местах.

Применение трамбовочных виброколес предотвращает образование проседание почвы над засыпанными траншеями.

Фронтальное с набором опций. Гидравлический боковой сдвиг колеса позволяет уплотнять грунт за пределами хода машины-носителя строго под правильным углом к поверхности.

Обеспечивает отличные результаты уплотнения траншей вдоль обочин, в непосредственной близости от бордюров и стен.



Технические характеристики

Глубина:	0-700 мм
Расход масла:	50-70 л / мин
Давление масла:	150-220 бар
Эксплуатационная масса:	910-970 кг
Ширина:	200-250-300-350-400 мм
Частота вибрации:	30-40 Гц
Усилие сжатия:	42 кН
Боковой перевод:	гидравлический

Особенности Simex серии CT

Двойной вибрирующий и противовращающийся вал, расположенный в центре колеса, ограничивает вибрации, передаваемые приводной машине, для большей комфортности оператора. □ Ширина колеса может быть изменена благодаря наличию болтовых секторов, легко заменяемых на месте.

Устраняя риск последующей усадки грунта, обеспечивает максимальную безопасность для последующего движения транспорта.

Функция свободного хода позволяет уплотнять материал без сопротивления и предотвращает налипание грунта в процессе работы.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>